

Panneau / Panneau plat rétroéclairé / PD-CH3135



Nouvelle disposition des DEL installées sur un panneau de fond favorisant la dissipation thermique et un éclairage uniforme sans jaunissement.

À faibles coûts d'entretien, cette source de lumière de qualité supérieure est économe d'énergie.

Modèle

PD-CH3135-30W (1 x 4 pi)

PD-CH3135-30W (2 x 2 pi)

PD-CH3135-40W (2 x 4 pi)

Puissance	30 W	30 W	40 W
Lumens	3 750 lm	3 750 lm	5 000 lm
Tension d'entrée	AC 120 – 277 V		
Angles de faisceaux	120°		
IRC	80		
CCT	3 000 K / 5 000 K		
Quantité de DEL	64 DEL	56 DEL	84 DEL
Source de lumière			
Matériau du tube	Aluminium		
Facteur de puissance	0,9		
Distorsion	≤ 20 %		
Protection de surtension	1,5 kV		
Temp. de fonctionnement	-20 °C ~ +45 °C		
IP	IP20		
Durée de vie	50 000 h		
Dimensions	1 x 4 pi	2 x 2 pi	2 x 4 pi
Poids			
Garantie	5 ans		
Couleur	Blanc		
Accessoires	Gradateur 1-10V		



lighting solutions
solutions d'éclairage

1435, chemin Saint-Armand
Saint-Armand (Québec)
J0J 1T0 Canada

(514) 433.3386
www.purrrplelighting.com
info@purrrpledistribution.com