

Étanche / Vapor Tight / PD-ECL-VPL



Modèle

PD-ECL-VPL20

PD-ECL-VPL40

PD-ECL-VPL50

PD-ECL-VPL2480

PD-ECL-VPL2410

Puissance	20 W	40W	50W	80W	100W
Lumens	2600 lm	5200 lm	6500 lm	10 400 lm	13 000 lm
Tension d'entrée	AC 120 – 277 V / AC 120 – 347 V			AC 120 – 277 V	
Angles de faisceaux	120°				
IRC	> 80				
CCT	3 000 K / 4 000 / 5 000 K / 6 000 K				
Source de lumière	SMD 2835 LD				
Facteur de puissance	> 0,90				
Distorsion	< 20 %				
Temp. de fontionnement	-25 °C ~ +40 °C				
Options de gradation	0-10 V				
IP	IP66				
Durée de vie	50 000 h				
Dimensions	600mm	1200mm	1500mm	2400mm	2400mm
Garantie	Limitée, remplacement 5 ans				
Couleur	Gris				



lighting solutions
solutions d'éclairage

1435, chemin Saint-Armand
Saint-Armand (Québec)
J0J 1T0 Canada

(514) 433.3386
www.purplighting.com
info@purpledistribution.com